



# Q 50-200

## Ochrana proti ošterkování Sprej

### Charakteristika

50-200 je přelakovatelný, nátěr na bázi kaučuku a pryskyřic s antikorozními a zvukově izolačními vlastnostmi. Výrobek je velmi flexibilní a vhodný pro antikorozní ochranu a ochranu proti úderům odletujících kamínků na podvozkových dílech, spojlezech, prazích, podběžích kol apod. Lze použít také jako odhlučňující nátěr v podběžích a na podvozku. Po zaschnutí a vytvoření textury lze přelakovat laky běžnými pro opravy vozidel. Po úplném zaschnutí vytváří trvale elastický, odolný film.

### Fyzikální vlastnosti



50-200-0501



50-200-0502



24 měsíců



2004/42/IIB(e)(840)510

### Aplikace



očistit



Protřepat  
2 min



25 cm - 30 cm



2 - 3



300 - 450 μm



pročistit ventil

### Schnutí



20°C



proti prachu: ca. 20 min  
pro přelakování: ca. 2 - 4 h

### Tipy pro aplikaci



Nestříkat na motor, pohyblivé díly, brzdy atd.

### Skladování



Skladovat na dobře větraném místě při teplotě +15 až +25°C.  
Chránit před přímým slunečním zářením.

### Bezpečnost



Další informace naleznete v bezpečnostním listu.



Tento datový list má pouze informativní charakter. Podle našich znalostí jsou uvedené údaje v souladu s nejnovějšími normami a vycházejí z dlouholetých zkušeností s výrobou našich výrobků. Autorská práva: Q-Company Int. GmbH, všechna práva vyhrazena.